

OSTALE SPECIFIKACIJE

Karoerija		Vanjske dimenzije	
Vrsta	5 sjedala, 5 vrata, 2 odjeljka	Dužina/širina (mm)	4362-4478 (ovisno o varijanti opreme)/1793
Koeficijent zračnog otpora Cw	0,303-0,306 (ovisno o verziji motora)	Visina (mm)	1471-1499 (ovisno o varijanti opreme)
Šasija		Međuosovinski razmak (mm)	2636
Prednja osovina	McPherson ovjes s donjim trokutastim sponama i torzijskim stabilizatorom	Prednji/stražnji trag (mm)	1531/1516
Stražnja osovina	Zavareni sklop stražnje osovine	Visina od tla (mm)	134
Kočioni sustav	Hidraulički dvostruki dijagonalni kružni kočioni sustav s vakumskom potporom	Unutrašnje dimenzije	
- prednje kočnice	Disk kočnice s unutrašnjim hlađenjem i jednoklipnom pomičnom čeljusti	Prostor za laktove sprijeda/straga (mm)	1439/1425
- stražnje kočnice	Disk kočnice	Učinkoviti prostor za glavu sprijeda/straga (mm)	1031/982
Sustav upravljanja	Izravni sustav upravljanja sa zupčastom letvom i elektromehaničkim servoupravljačem	Volumen prtljažnika (maks. l)	
Kotači	6.0J x 15", 6.0J x 16" (ovisno o verziji motora)	Bez rezervne gume, stražnji ledni nasloni	
Gume*	195/65 R15, 195/60 R16 (ovisno o verziji motora)	- uspravni/preklopni	467/1410

